

Actus 3.0 2-Schicht Fertigparkett



FORMAT	500*70*8,5 mm
DECKSCHICHTSTÄRKE	ca. 3 mm
AUFBAU	HDF, Hartholzdecklamelle
VERLEGEMUSTER	Englischer Verband, wilder Verband, Fischgrät
PAKETINHALT	2,8 m ²
PALETTENINHALT	134,4 m ² / 48 Pakete
GEWICHT	ca. 7,6 kg / m ²
OBERFLÄCHE	Mattlack Forte, Öl
HOLZARTEN	Eiche, Räuchereiche, Buche ged., Ahorn can., Nuss amk.
RUTSCHHEMMUNG	Mattlack Forte R10, Öl R10
PROFILIERUNG	gefast Nut und Feder (r+l)
VERLEGUNG	Vollflächige Verklebung
KLEBER	Parafix Classic
FUßBODENHEIZUNG	Warmwasserfußbodenheizung geeignet
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	0,0454 m ² K/W
BRANDKLASSE	Cfl-S1
NACHHALTIGKEIT & ZERTIFIKATE	PEFC, ISO 14001, ISO 38200, eco-Institut, CE,
HERKUNFT HOLZ (EICHE)	Europa
PRODUKTION	Österreich
REINIGUNG UND PFLEGE	Entsprechend STÖCKL Verlege- und Pflegeanleitung