

Actus 4.0 2-Schicht Fertigparkett



FORMAT

500*70*9,5 mm

DECKSCHICHTSTÄRKE	ca. 4 mm
AUFBAU	HDF, Hartholzdecklamelle
VERLEGEMUSTER	Englischer verband, wilder Verband, Fischgrät
PAKETINHALT	2,520 m ²
PALETTENINHALT	120,96 m ² / 48 Pakete
GEWICHT	ca. 7,9 kg / m ²
OBERFLÄCHE	Öl, Mattlack Forte
COLOURLINE	Öl, Mattlack Forte
HOLZARTEN	Eiche, Räumereiche, Buche ged., Buche unged., Ahorn can., Nuss amk., Esche
RUTSCHHEMMUNG	Mattlack Forte R10, Öl R10
PROFILIERUNG	gefast Nut und Feder (r+l)
VERLEGUNG	Vollflächige Verklebung
KLEBER	Parafix Classic
FUßBODENHEIZUNG	Warmwasserfußbodenheizung geeignet
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	0,0507 m ² K/W
BRANDKLASSE	Cfl-S1
NACHHALTIGKEIT & ZERTIFIKATE	PEFC, ISO 14001, ISO 38200, eco-Institut, CE,
HERKUNFT HOLZ (EICHE)	Europa
PRODUKTION	Österreich
REINIGUNG UND PFLEGE	Entsprechend STÖCKL Verlege- und Pflegeanleitung