

Actus 6.0 2-Schicht Fertigparkett



FORMAT	500*70*11,5 mm
DECKSCHICHTSTÄRKE	ca. 6 mm
AUFBAU	HDF, Hartholzdecklamelle
VERLEGEMUSTER	Englischer Verband, wilder Verband, Fischgrät
PAKETINHALT	2,1 m ²
PALETTENINHALT	100,8 m ² / 48 Pakete
GEWICHT	ca. 7,0 kg / m ²
OBERFLÄCHE	Öl, Mattlack Forte
HOLZARTEN	Eiche, Räuchereiche
RUTSCHHEMMUNG	Mattlack Forte R10, Öl R10
PROFILIERUNG	gefast Nut und Feder (r+l)
VERLEGUNG	Vollflächige Verklebung
KLEBER	Parafix Classic
FUßBODENHEIZUNG	Warmwasserfußbodenheizung geeignet
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	0,0620 m ² K/W
BRANDKLASSE	Cfl-S1
NACHHALTIGKEIT & ZERTIFIKATE	PEFC, ISO 14001, ISO 38200, eco-Institut, CE
HERKUNFT HOLZ (EICHE)	Europa
PRODUKTION	Österreich
REINIGUNG UND PFLEGE	Entsprechend STÖCKL Verlege- und Pflegeanleitung