

B:hard 206 HolzTec – Landhausdiele



FORMAT

2200*206*11 mm

	Mit Powdertechnologie
AUFBAU	Compositetek™, B:hard Powderschicht, Echtholz-Deckschicht
VERLEGEMUSTER	Landhausdiele
PAKETINHALT	2,266 m ²
PALETTENINHALT	108,768 m ² / 48 Pakete
GEWICHT	ca. 11,14 kg / m ²
OBERFLÄCHE	Öl (gebürstet, gefast), Mattlack Forte (gebürstet, gefast)
COLOURLINE	Öl (gebürstet, gefast), Mattlack Forte (gebürstet, gefast)
HOLZARTEN	Eiche, Nuss amk.
RUTSCHHEMMUNG	Mattlack Forte R10, Öl R10
PROFILIERUNG	5G® - Dry, Microfase
VERLEGUNG	Schwimmend oder vollflächig verklebt
KLEBER	Parafix Classic
FUßBODENHEIZUNG	Warmwasserfußbodenheizung geeignet
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	Schwimmend: 0,071 m ² K/W vollfl. Verklebung: 0,065 m ² K/W
BRANDKLASSE	Bfl-S1
NACHHALTIGKEIT & ZERTIFIKATE	ISO 14001, ISO 38200, eco-Institut, PEFC, CE,
HERKUNFT HOLZ (EICHE)	Europa
PRODUKTION	Österreich
REINIGUNG UND PFLEGE	Entsprechend STÖCKL Verlege- und Pflegeanleitung